

UKŁAD HAMULCOWY

Tarcze hamulcowe z łożyskiem i pierścieniem ABS



NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Tarcze z łożyskiem i pierścieniem ABS przygotowane wstępnie tak, by **skrócić czas ich montażu**.
- Dodatkowa ochrona pierścienia ABS w opakowaniu, by **zagwarantować niezawodną pracę tarcz po ich zamontowaniu w pojeździe**.

CAHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

Zgodność wymiarowa i materiałowa z normą ECE90-02, która pozwala tarczom spełniać wymagania w zakresie:

→ **bezpieczeństwa** :

- odporność tarczy na pęknięcia potwierdzana testami pracy pod wysokim obciążeniem oraz w wysokich temperaturach.
- odporność piasty na pęknięcia potwierdzana testem zmęczenia obrotowego.
- pewność sygnałów z czujnika do układu ABS identyczna jak w przypadku części oryginalnych.

→ **parametrów pracy** :

- efektywność hamowania ,
- trwałość łożyska.

→ **komfortu**:

- niski poziom hałasu,
- brak wibracji.

W OPAKOWANIU:

- Tarcza z łożyskiem i pierścieniem ABS wstępnie przygotowana do montażu.
- Nakrętka piasty i zaślepka (zależnie od zastosowania)

ZALETY GAMY:

- Kompletna oferta do większości samochodów poruszających się po drogach Europy.
- Producent spełnia wymagania norm jakościowych (ISO 9001 / ISO TS 16949)

SPEŁNIAJĄ WYMOGI:

- Normy europejskiej **ECE90-02**.
- **Dyrektywy Unii Europejskiej 2000/53/CE** (niestosowanie azbestu i metali ciężkich do produkcji części)

NALEŻY PAMIĘTAĆ O:

- **Kontroli** stanu tarcz podczas każdego przeglądu pojazdu.
- **Wymianie** obu tarcz obowiązkowo, gdy ich grubość osiągnie wartość minimalną oznaczoną na części.
- **Wymianie** obu tarcz w przypadku stwierdzenia usterki któregoś z łożysk kół lub pierścienia ABS..
- **Wymianie** obu tarcz w przypadku stwierdzenia takich zjawisk jak: głębokie rysy, pęknięcia czy deformacja powierzchni.

ARGUMENTY ZA:

Korzystna relacja jakości do ceny



EUROREPAR