

Нове
покоління!

EUROREPAR MTF 75W має відмінну текучість при низьких температурах, сприяючи легкому перемиканню передач, забезпечує підвищений захист від зношування та додаткову економію палива.

EUROREPAR MTF 75W підходить для механічних коробок передач як сучасних, так і більш старих моделей автомобілів, має оптимальну в'язкість і стійкість до зміни температур (відповідає вимогам стандарту API GL-4).

Підвищена стабільність при високих температурах та посилений захист від зносу у найважчих умовах експлуатації забезпечують тривалий термін служби вузлів та збільшені інтервали між замінами оливи.

EUROREPAR ATF MVeH (Multi-Vehicle) сприяє плавному перемиканню передач за будь-якої погоди та захисту деталей трансмісії, що допомагає продовжити термін служби трансмісії та забезпечити комфортне водіння.

EUROREPAR ATF MVeH зберігає всі гарантійні зобов'язання виробника автомобілів концерну GM, що використовують трансмісійну оливу стандарту DEXRON®-VI, тому що повністю відповідає або перевищує суворі вимоги стандарту GM DEXRON®-VI для сучасних трансмісій. Олива також підходить для моделей автомобілів, для яких регламентовано використання трансмісійних оливи, які відповідають вимогам специфікацій DEXRON®-III або DEXRON®-II.

ПАМ'ЯТАЙТЕ ... ДОДАТКОВІ
ПРОДАЖИ!!

АСОРТИМЕНТ ОЛИВ
EUROREPAR ТАКОЖ
ВКЛЮЧАЄ МОТОРНІ ОЛИВИ.



ПЕРЕВАГИ:

- Олива ATF MVeH відповідає вимогам таких специфікацій як: GM Dexron VI, Aisin Warner AW-1 та інші.
- MTF 75W відповідає стандарту API GL-4.

РОЗРОБКА ТА ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ

Розроблена в співробітництві з однією з провідних світових нафтових компаній, нова лінійка трансмісійних оливи **EUROREPAR** (MTF і ATF MVeH) доповнює лінійку моторних оливи.

MTF 75W – синтетична олива з дуже високими експлуатаційними характеристиками для синхронізованих і несинхронізованих механічних коробок передач.

ATF MVeH і MTF є одними з найбільш ефективних і технологічних трансмісійних оливи на ринку. Олива ATF MVeH забезпечує надійне перемикання передач, має хорошу стабільність по в'язкості та стійкість до зміни тиску.


ВИБІР ПРАВИЛЬНОЇ ОЛИВИ

Обрана олива:

Загальноприйнята практика сервісного обслуговування регламентує регулярну перевірку рівня оливи механічних та автоматичних трансмісій, а також злив та заміну оливи на регулярній основі відповідно до рекомендацій виробника:

- має бути схваленою виробником АБО
- відповідати специфікаціям API

Олива **ATF Multi-Vehicle** не підлягає використанню в автоматичних коробках передач типу DCT (з подвійним зчепленням).



WWW.EUROREPAR.COM



Гарантія на запасні частини становить 2 роки.

ОЛИВА ДЛЯ МЕХАНІЧНИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ MTF 75W



ВИКОРИСТАННЯ

- Спеціально розроблена для всіх механічних коробок передач STELLANTIS, які встановлюються в європейських країнах на легкові автомобілі та легкі комерційні автомобілі;
- Повна сумісність із оливою для механічних коробок передач 75W-80 попереднього покоління;
- Призначена для механічних коробок передач з вбудованим диференціалом;
- Також підходить для всіх механічних коробок передач, в яких має використовуватися олива за стандартом API GL4;

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Специфікації:
API GL4

Допуск:
PSA B71 2310

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ КЛІЄНТА

Стабільність та продуктивність

- Олива розроблена з використанням високоякісних базових олій та оптимізованої системи присадок для відповідності вимогам оригінального обладнання.
- Високотемпературна стабільність та захист від окислення.

Допуски

- Відмінна текучість при холодних температурах для плавного перемикання передач.

Економія палива

- Додаткова економія палива 0,45% в порівнянні з попереднім поколінням олів 75W80 на автомобілях, оснащених коробкою передач MC, BE і ML і які пройшли випробування з європейського циклу їзди MVEG.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MTF 75W	Одиниці виміру	Клас SAE 75W
Щільність при 15.6 °C (ASTM D 4052)	кг/м ³	882
Кінематична в'язкість при 40 °C	мм ² /с	35
Кінематична в'язкість при 100 °C	мм ² /с	6,4
Індекс в'язкості (ASTM D 2270)		134
Температура застигання (ASTM D 97)	°C	-45



WWW.EUROREPAR.COM



ОЛИВА ДЛЯ АВТОМАТИЧНИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ ATF M Veh



ВИКОРИСТАННЯ

EUROREPAR ATF Multi-Vehicle - повністю синтетична олива преміум-класу на основі високоякісних синтетичних базових олій з удосконаленою системою присадок, що відповідає вимогам, які пред'являються до олів для широкого ряду ступінчастих автоматичних коробок передач різноманітних автовиробників.

Олива **EUROREPAR ATF M Veh** для сервісної заливки широкого ряду 6-8-ступінчастих автоматичних коробок передач. Олива підійде для коробок передач автомобілів таких марок, як Acura, Audi, BMW, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, GM, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mini Cooper, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab.

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Олива відповідає і навіть перевищує вимоги:

GM DEXRON VI

Продукт підходить для:

PSA AL4; Aisin Warner AW-1, JWS 3324, JWS 3309; LT 71141; GM DEXRON-IIIIG/IIIH; JASO M315 1A/1A-LV/2A

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ КЛІЄНТА

- Повністю синтетична олива, схвалена та ліцензована GM, з відмінним захистом шестерень та підшипників коробки передач від зносу, іржі та корозії, що допомагає продовжити термін служби трансмісії.
- Відмінні властивості текучості при низьких температурах запуску та високих робочих температурах для всесезонної експлуатації.
- Виняткова стійкість до окислення та утворення шламу та відкладень сприяють тривалому терміну служби.
- Обмежена витрата оливи через виток завдяки ефективним властивостям придушення піноутворення та сумісності з ущільнювальними матеріалами.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Властивості	
В'язкість по Брукфілду при @ -40 C, mPa.s, ASTM D2983	11500
Кінетична в'язкість при @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445	5.85
Кінетична в'язкість при @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445	30
Колір, зовнішній вигляд	RED
Температура спалаху у відкритому тиглі по Клівленду, °C, ASTM D92	214
Межа текучості, °C, ASTM D97	-51



WWW.EUROREPAR.COM

