



Оновлення  
асортименту

СХВАЛЕННЯ ПРОДУКТУ  
АВТОВИРОБНИКАМИ

95%  
парку

ОДИН з кращих  
показників на  
ринку



### ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ:

- Повна лінійка синтетичних олив для автомобілів концерну STELLANTIS та автомобілів інших виробників.
- Максимальна ефективність двигуна та термін служби: більш стійка молекулярна структура зменшує тертя між частинами.
- 13 моторних та 2 трансмісійні оливи доступні до замовлення

### ПІДБІР ОЛИВИ ДВИГУНА

Підберіть оливу, необхідну для вашого автомобіля в технічній документації.



### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Зручна упаковка адаптована до ваших потреб:** каністри 1л, 5л, а також бочки 60л та 208л
- Розширена лінійка **схвалена фахівцями концерну STELLANTIS та інших відомих виробників** (Opel, GM, Renault, VW, Ford, BMW, Honda, Porsche, Mercedes, Jaguar Land Rover і в залежності від в'язкості Toyota, Kia, Honda та інші.) і **охоплює широкий діапазон застосування для автомобілів**, включаючи комерційні автомобілі та гібриди.
- Номенклатура олив Eurogear поєднує в собі **високоякісні синтетичні оливи** зі специфічними присадками для **підвищення працездатності та змащувальних властивостей**.



### ТЕХНІЧНІ НОРМИ ТА РЕГЛАМЕНТИ

Ассортимент моторних олив Eurogear є одним з найкращих з доступних на ринку. Він відповідає:

- Стандартам ACEA
- Сертифікатам PSA & OV
- Специфікаціям та допускам, які є специфічними для кожного виробника.

Розроблені у партнерстві з **одним з найвідоміших гравців у нафтовій галузі**, оливи двигуна Eurogear пропонують асортимент, який **повністю задовольняє специфікації та допуски** більшості автомобілів присутніх на ринку.

- Автомобілі, що працюють на дизельному та бензиновому паливі
- Автомобілі з системою захисту від викидів газів та без неї
- Турбовані автомобілі та інжекторного типу живлення
- Легкі комерційні автомобілі
- Придатні для використання як на автомагістралях та і в містах

### ОПТИМІЗОВАНІ ВИТРАТИ

Конкурентна ціна на оливи EUROREPAR у поєднанні з масляними фільтрами EUROREPAR, дає можливість оптимізувати витрати при маслозаміні.



WWW.EUROREPAR.COM



Продукція EUROREPAR має 2 роки гарантії\* від будь-якого виробничого браку чи браку матеріалів\*\*.

(\* ) Для сервісних центрів Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Eurogear Car Service, Fiat, Fiat Pro, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall : гарантія 2 роки вибір та збірку.

(\*\* ) Умови надання дізнавайтесь у дистриб'юторів.

(\* ) Не ризикуйте, купуйте тільки високоякісні матеріали!



## ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

**Максимальна ефективність двигуна та збільшений термін служби:** більш стійка молекулярна структура зменшує тертя між деталями.

**Зменшення окислення і корозії:** однорідний склад оливи залишає мало можливостей для ефекту окислення.

**Текучість при холоді:** відмінна робота при низьких температурах гарантує надійність при запуску, забезпечуючи швидкий захист двигуна та електричних систем автомобіля.

**Чистий двигун:** специфічний склад присадок оливи Eurogear утримує молекули в суспензії і запобігає забрудненню металевих поверхонь двигуна.

**Стійкість до температури:** чудова термічна стабільність робить оливи добре пристосованими до високих температур і складних умов водіння.

**Захист навколишнього середовища:** низький вміст золи, фосфору та сірки гарантує, що системи зменшення викидів в дизельних і бензинових двигунах продовжуватимуть працювати ефективно.

ЧОМУ ПОВНІСТЮ СИНТЕТИЧНІ ОЛИВИ КРАЩІ ЗА МІНЕРАЛЬНІ?

**МІНЕРАЛЬНІ**

Захист від зносу та відсутність забруднень ✓

**ПОВНІСТЮ СИНТЕТИЧНІ**

Захист від зносу та відсутність забруднень ✓✓✓

СИНТЕТИЧНА ОЛИВА: ЗНИЖЕННЯ ТЕРТЯ

МІНЕРАЛЬНА ОЛИВА: БІЛЬШ ВИСОКЕ ТЕРТЯ

СИНТЕТИЧНА ОЛИВА: ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО ОКИСЛЕННЯ

МІНЕРАЛЬНА ОЛИВА: НИЗЬКА ОКИСЛЮВАЛЬНА СТАБІЛЬНІСТЬ



## УМОВИ ДЛЯ ЗАМІНИ

**Заміна оливи в двигуні та заміна масляного фільтра** згідно інтервалів рекомендованих виробником гарантує оптимальне змащення двигуна та його ефективну роботу.

**Олива двигуна мінімізує тертя між різними рухомими частинами двигуна** і допомагає охолоджувати двигун. Під час використання вона поглинає металеві мікрочастинки з двигуна, а також залишки горіння, які викликають погіршення її властивостей. Таку оливу потрібно замінити.

ДЛЯ ДОДАТКОВИХ ПРОДАЖІВ!!!



Асортимент оливи EUROREPAR також містить оливи для механічних та автоматичних коробок перемикачів передач.



[WWW.EUROREPAR.COM](http://WWW.EUROREPAR.COM)





	SELECT 15W-40	EXPERT 10W-40	BEST 5W-40	PREMIUM A5/B5 5W-30	PREMIUM C2 5W-30	PREMIUM D1 5W-30	PREMIU M C3 5W-30	PREMIU M C4 5W-30	PREMIUM RN17 5W- 30	PREMIUM 504/507 5W-30
Термін експлуатації двигуна	***	***	****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Стійкість до високих температур	***	***	****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Холодний старт	***	***	****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Запобігання забрудненню двигуна	***	***	****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Економія палива			***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Сумісність з система нейтралізації вихлопних газів					*****	*****	*****	*****	*****	*****

**NEW!**

	PREMIUM C5 5W-20	PROTECT B712010 0W-20	PROTECT OV 0W-20
Термін експлуатації двигуна	*****	*****	*****
Стійкість до високих температур	*****	*****	*****
Холодний старт	*****	*****	*****
Запобігання забрудненню двигуна	*****	*****	*****
Економія палива	*****	*****	*****
Сумісність з система нейтралізації вихлопних газів	*****	*****	*****

	1 л	5 л	20 л	60 л	208 л
SELECT 15W40	X	✓	X	X	X
EXPERT 10W40	✓	✓	✓ (*)	✓	✓
BEST 5W40	✓	✓	✓ (*)	✓	✓
PREMIUM A5/B5 5W30	✓	✓	✓ (*)	✓	✓
PREMIUM C2 5W-30	✓	✓	✓ (*)	✓	✓
PREMIUM D1 5W30	✓	✓	✓ (*)	✓	✓
PREMIUM C3 5W-30	✓	✓	✓ (*)	✓	✓
PREMIUM C4 5W-30	✓	✓	✓ (*)	✓	✓
PREMIUM RN17 5W-30	X	✓	✓ (*)	X	X
PREMIUM 504/507 5W30	✓	✓	✓ (*)	✓	✓
PREMIUM C5 5W20	X	✓	X	X	✓
PROTECT B712010 0W20	✓	✓	✓ (*)	✓	✓
PROTEC OV 0W20	✓	✓	✓ (*)	✓	✓





НАЗВА	СПЕЦИФІКАЦІЇ
<b>NEW!</b> EUROREPAR 10W-40	ACEA A3/B3 API : SN plus, SN Відповідність вимогам: MB 229.1
SELECT 15W-40	ACEA A3/B3; API SN/SN PLUS Відповідність вимогам: MB 229.1; VW 501.01/505.00
BEST 5W-40	ACEA A3/B3 A3/B4; API SN Допуск: PSA B71 2296 Відповідність вимогам: VW 502.00/505.00; MB 229.3; Porsche A40; FIAT 9.55535-M2; RN0700/0710; GM LL-B-025
PREMIUM C2 5W-30	ACEA C2 Допуск: PSA B71 2290
PREMIUM C3 5W-30	ACEA C3; API SN Відповідність вимогам: VW 505.00 - 505.01 ; Dexos 2TM ; MB 229.31, 229.51, 229.52 ; Ford WSS-M2C917-A, GM LLA-025, LLB-025
<b>NEW!</b> PREMIUM SUN 5W-30	ACEA C2 / C3 Допуск: B712297 <b>Спеціальна олива для країн з жарким кліматом</b>
PREMIUM C4 5W-30	ACEA C4 Відповідність вимогам: RN 0720 ; MB 226.51 ; Fiat 955535-S4
<b>NEW!</b> PREMIUM D1 5W-30	ILSAC GF-6A; API SP Resource Conserving/SP/SN Plus Resource Conserving/SN Plus/SN Resource Conserving/SN/SM Відповідність вимогам: GM Dexos1TM Gen3; WSS-M2C946-A, WSS-M2C946-B1; FIAT 955535- CR1; Chrysler MS-6395 Рівень якості: Ford WSS-M2C929-A, GM 6094M
PREMIUM A5/B5 5W-30	ACEA A5/B5 API SN Engine Test Requirements SL - CF Відповідність вимогам: Ford WSS-M2C913-D, WSS-M2C913-C Сумісність: TOYOTA
PREMIUM 504/507 5W-30	ACEA C3 Відповідність вимогам: VW 504.00 - 507.00 ; MB 229.31, 229.51 ; BMW LL-04 ; Porsche C30
PREMIUM RN17 5W-30	ACEA C3 Відповідність вимогам: RN17
PROTECT C2 0W-30	ACEA C2 Допуск: PSA B71 2312; PSA B71 2302
PREMIUM C5 5W20	ACEA C5; API SN Відповідність вимогам: Ford WSS-M2C948-B
PROTECT B712010 0W-20	Approved: PSA B 712010
PROTECT OV 0W-20	ACEA C5; API SP, SN Plus Допуск: OV 0401547-A20 Відповідність вимогам: Dexos D ; MB 229.71 ; ST JLR 03.5006 ; Ford WSS-M2C952-A1
<b>NEW!</b> EUROREPAR PROTECT GF 0W-20	API SN,SM, ILSAC GF5 Відповідність вимогам: Ford WSS-M2C-962-A; Ford WSS-M2C-947-A
<b>NEW!</b> EUROREPAR PROTECT 508/509 0W-20	ACEA C5; API SN Plus, SN Відповідність вимогам: VW 508.00-509.00 ; Porsche C20
<b>NEW!</b> EUROREPAR PROTECT RBS/AE 0W-20	ACEA C5 Відповідність вимогам: Volvo RBS0-2AE
<b>NEW!</b> EUROREPAR PROTECT RN17FE 0W-20	ACEA C5 Відповідність вимогам: RN 17FE



## ПАЛИВО ЕСО – ОСТАННІ ЄВРОПЕЙСЬКІ НОРМИ – ПРИСАДКА ДО МОТОРНОЇ ОЛИВИ

- Європейські стандарти, які регламентують для автомобілів, починаючи з 2021 року випуску, норму викидів CO<sub>2</sub> в 95 грамів на кілометр, стимулюють автовиробників до використання моторних олив з меншою в'язкістю (0W...)
- Менш в'язка моторна олива знижує викиди CO<sub>2</sub>. Олива з низькою в'язкістю сприяє меншому тертю внутрішніх деталей двигуна, і відповідно двигун витрачає менше енергії на подолання тертя. Менше тертя означає меншу витрату палива і, відповідно, менші викиди CO<sub>2</sub>.
- Сучасні двигуни призначені для роботи в заданому діапазоні робочих температур для регулювання викидів, витрат палива і продуктивності двигуна. Окрім відповідності нормам викидів CO<sub>2</sub>, кожен виробник з урахуванням вироблених двигунів висуває свої вимоги для досягнення оптимального балансу між економією палива та захистом двигуна, щоб забезпечити термін служби та належне функціонування двигуна.
- Диверсифікація технологій виготовлення двигунів приводить до збільшення кількості вимог, що пред'являються до характеристик олив.



[WWW.EUROREPAR.COM](http://WWW.EUROREPAR.COM)